

SKÝRINGAR :

Allir gluggar og hurðir verða settir í eftir uppsteypu og skulu vera úr sjálfrenandi álkerfi með rofinni kuldabúð. Litur álkerfis að utan skal vera grár en hvítur að innan.

Málsetningar hér eru stíft ljósmál steypu. Gera skal ráð fyrir 10-15 mm fúgu milli gluggakarms að steypu opi umhverfis. Í samráði við verktaka. Gluggaframléiðandi skal sannreyna mál á byggingarstað áður en smíði glugga hefst. Hann skal gera eigin framléiðuteikningar sem samþykktar skulu af verkkaupa áður en smíði þeirra hefst.

Þetta skal og kítta með öllum glugga og hurðakörnum skv. venju. Gera skal ráð fyrir fláningum til lokunar fúgu, klemmdar í gluggafalsi og ná yfir fúgu, sbr. verkeikningar arkitekta.

Gler verður hefðbundið tvöfat einangrunargler. Í gófsíðum glugum verði samlimt Öryggisglers sbr. reglugerðir og eldvarngler í tilteknum gluggum sbr. teikningar.

Veglið meðaltal U-gildis glugga, -karms og glers skal vera 2,0 W/m²k.

Að öðru leyti er vísað til verkýsingar ásamt fyriræla og kröfu framléiðanda um ísetningu og frágang.

Ath - Öll mál eru steypumál

C: Reyndarteikning 10.04.19

B: fjöldi glugga nr. 4 og 7

A: Breytt stk. fjöldi nr. 4,6 og 8

BREYTINGAR: DAGS:

AÐRIR HÖNNUÐIR :

BURÐARBOL og LAGNIR:
 Talmistofa Páls Zophiassonar
 Kirkjuveg
 600 Vestmannaeyjum
 tpz@tpz.is

RAFLAGNIR:
 Helgi Eiríksson raflagnahönnuður
 Skipholt 37
 105 Reykjavík
 helgi@lumex.is

GLUGGAYFIRLIT

ÆGISGATA 2 (Fiskiðjan) Vestmannaeyjum

VERKTEIKNINGAR
 VERK: Ægis 1605
 KVARDI: 1:20
 DAGS: 23.06.17
 TEIKN: BÓS
 GLUGGAYFIRLIT 1 AF 4
 SKRÁ: 1605-Gunnur.dwg

ÚTI INNI

ARKITEKTAR

ÞINGHOLTSTRÆTI 27 101 REYKJAVÍK
 SIMAR 5527660 & 5627660 FAX 5527661
 NETFANG: ul@ul.is
 VEFANG: http://www.ul.is

BALDUR Ó. SVAVARSSON ARKITEKTAR FAI
 120357-5149
 JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON ARKITEKTAR FAI
 021256-7578

C
 A-400

