



SÁMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
 14. JÚNÍ 2018
 BYGGINGARFULLTRÚNNI Í VESTMANNAEYJUM

NAFN OG KT. HÖNNUNARSTJÓRA:
 Jón Guðmundsson kt 310551-3259
 UNDRISKRIFT HÖNNUNARSTJÓRA:

SKÝRINGAR:
 ATH
 Setja skal þennsluskil í botnplötu eins og grunnmynd sökkla sýnir (græn punktallina). Þá er trélisti dreginn yfir ferska steypuna þannig að hann ristir 20mm rauf ofan í yfirborðið og myndar leið fyrir sprungur svo hægt er að stjórna sprungumyndun. Eftir að steypan þornar skal fylla í raufla með kitti. Ef þessi aðferð hentar ekki, þá er hægt að saga 20mm rauf í steypuna stuttu eftir uppsteypun.
 STEYPA
 Brotþolsflokkur C25.
 JÁRNAMOTTUR
 Nota skal K257 í botnplötu og í svalir við móturhúa. Nota skal K189 mottur í ásteypulag ofan á ríflaplötu. Þá skal þvera mottur sem nemur tveimur möskvum (ca 300mm).

ÖLL AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA Eða HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDNA.

ÚTGÁFUFRILL

ÚTG.	DAGS	SKÝRINGAR	SAÐP.
CO	26.03.18	Verkefningar	KE

LOTA
 Guðríoarstigur 2-4 S. 560 5400, www.lota.is

VINNSLUSTÖÐIN
 VESTMANNAEYJAR

HEITI TEIKNINGAR:
 BURÐARVIRKI
 GRUNNMYND SÖKKLAR B
 STEYPA

VERKNR:	TEIKNAR:	BL. NÖMER:
5899-404	VSV25-C-1.102	
MKV:	HANNAÐ:	TEIKNAD:
A1	JE	JE
A3		
NAFN OG KT. SAMÞYGGJANDA:	RYN:	
KRISTINN EIRIKSSON kt. 120556-2749	KE	

27/3 18 *[Signature]*

1 Sökkla B
 1 : 50

V:\16099 VSV\Vestmannaeyjar\5899-404 VSV\Kokkinn\KOKK_S\KOKK_Teikningar\C_Dr\Drifskissur\skv1