



a Gluggi G5 - Lárett snið 1:2

SKÝRINGAR:
Öll mál skal staðreyna.
Rammi fyrir glugga G5 er úr ryðfríu 1.4404 316L plötustáli, þykkt 2,0 mm.
Múrbotar, rær og skinnur skulu vera heitgalvanhúðaðar.
Skrúfur skulu vera úr ryðfríu A4 stáli.
Ath: Sýnilegt yfirborð ramma og flasninga skal vera glerkúlublásið.

2018-06-22	Vinnuteikning	SæJ	A/E	SæJ
ÚT. DAGS.	BREYTING	SAMB.	VERKFANG:	07257

VERKÍS
081243-4849
HANNAD: SæJ RYNI: A/E SAMB.: SæJ

HS VEITUR HF
Brekkestig 36
260 Reykjanesbær
Sími: 422 5200
Fax: 421 4727
Netfang: hs@hs.is

HITAVEITA VESTMANNNAEYJUM
Varmadæla
Stálvirki
Gluggi G5, sérmyndir

MKV: 1:2	DAGS: 2018-06-15
KKS FERLI: -	ÚTG: A
TEIKN NR.: C50.327	SAMRÆMINGARHÖNNUNUR: <i>Gunnar Gunnarsson 2405654399</i>