



GRUNNMYND 2. HÆÐ 2/2 1 : 50

SKÝRINGAR

Hæðir eru í metrum frá gólfplötu 1. hæðar  
Mál eru í mm.

- PU: Pípa upp
- PN: Pípa niður
- Bk. Botnkóti lagnar
- PE: Poly etylene
- R: Ryðfrítt stál

Lagnir úr ryðfríu stáli skulu vera pressfittings rör af efnisgæðum samkvæmt EN 1.4401 (AISI 316)

Mál á pressfittingsrörum eru í meðfylgjandi töflu

Pressfittingsrör-helstu mál

Nafnþvermál	d (mm)	dy (mm)	t (mm)
DN12	15	13	1
DN15	18	16	1
DN20	22	19,6	1,2
DN25	28	25,6	1,2
DN32	35	32	1,5
DN40	42	39	1,5
DN50	54	51	1,5
DN65	76,1	72,1	2

d: Ytra þvermál  
dy: Innra þvermál  
t: Efnisþykkt



B	2018-04-27	Lagnir uppferðar eftir færslu á samstæðu	SJ
A	2017-05-31	VERKTEIKNING	SJ
ÚT.	DAGS.	BREYTING	SAMB.

**VERKÍS**  
081243-4849  
HANNAD: BbH RYNI: OBB SAMP.: SJ  
VERKFANG: 07257

**HS VEITUR HF**  
Brekustíg 36  
260 Reykjanesbær  
Sími: 422 5200  
Fax: 421 4727  
hsveitur@hsveitur.is

HITAVEITA VESTMANNNAEYJUM  
Varmadæla

Loftræsing  
Kælivatnslagdir, Grunnmynd 2. hæð 2/2

MKV:	1:50	DAGS:	2018-04-27
------	------	-------	------------

TEKNI NR.:	M47.502	ÚTG.:	B
------------	---------	-------	---

SÁMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA  
Gísli Gíslason 2405854399