



Byggingalýsing:

Húsið er reist á þjappaðri jarðvegsfyllingu.

Sökkjar eru úr forsteyptum einangum jámbending og 50 mm einangrun er innsteypt í einangar.

Gólfplata á sökkli er staðsteypt, járbent ofan á þjappaða fyllingu. 75 mm einangrun er undir gólfplötunni.

Aðrar gólfplötur eru staðsteyptar. Gólfhitalögn er innsteypt í gólfplötur.

Útveggir eru úr verkmiðjuframeiddum steyptum einangum, uppbygging þeirra er eftirfarandi:

15 cm burðarveggur- 10 cm polystyren einangrun- 7 cm steypt veðurkapa. Utan á veðurkápuna kemur steining í ljósum lit nema á vöðum einangum þar sem litur er dökkur.

Innveggir eru eftirfarandi: milliveggur milli bilgeymsla er 2*15 cm steinsteyptir, járbentir veggir með steinullarkjama á milli.

Milliveggur milli bilgeymslu og íbúðar er 15 cm steinsteyptur, járbentur veggur

Veggur milli stofu/elhúss og svefnherbergisálmur er steinsteyptur. Aðrir veggir eru léttr gífsklæddir á blökkstoðir, einanagraðir með steinull.

Loft eru einangruð með 200mm steinull með álmum vindpappa, rakasperru, lagnagrind og klædd loftþiljum eða gífsplötum.

Þak er byggt upp af kraftsperrum yfir svefnherbergisálmur, límré og 50*225 mm sperrum yfir stofu/elhúsi og bilgeymslu. Þak er klætt með 25*150mm borðaklæðningu, þakpappa og 50*100mm lektum. ofan á lektum klæðist baramálmplötur.

Loftun þaks er með loftunarrörum sem kemur í öll sperrubíl.

Hurðir og gluggar eru viðhaldsfrír með viðurkenndu tvöföldu k-gleri.

Öll opnanleg fög teljast björgunarop.

Skýringar:
st: slökkvitæki
rs: reyskynjari
gn: gólfniðurfall
bo: björgunarop

Verkheiti:	Kirkjuvegur 66	dags:	18-6-2012	nr:		dags:		breyting:	
Verkefni:	Grunnmyndir	Verkefnisnr:	120601						
mkv:	1:100 1:500	Teikn nr:	100						
samþykkt:	<i>Agúst Hreggviðsson</i>								