


SKÝRINGAR

Grind 45x145, í útveggjum 45 x120 í vegg milli húsa
Samnegldar stoðir t.d. upp með gluggum
Negling 2 stk. 4° galv. c/c 400
Timburflokkur T1 eða betri
Allar festingar skulu vera galvanhúðaðar eða ryðvarðar
Allt timbur sem kemur að steypu skal rjóðlað fúavarnarefni

Grind klædd 9 mm. vatnsþolnum krossvið til vindstífgingar og sem vindvörn, negling 28/50 kamsaumur, byssusaumur, c/c 150
Öll mál skal athuga á teikningu arkitekts.

netfang helgi@tskoli.is



Teiknistofan Röðull Verkhúsi: Kleifarhraun 4 Vestmannaeyjum grindateikning Helgi Gunnarsson kt. 050350-4879 h.s. 5544708 gsm 6921020 nmt. 8533489 Jón Rafns Antonsson kt. 240347-2539 h.s. 5670775 gsm. 8928377 nmt. 8528377	Knarrarvogi 4 Reykjavík S: 5683577 Fax 5683522	Mkv. 1:50/ 1:20 Dags: júl. 2012 Breytt: 11.sept. Breytt: Breytt:	Hannað: hg Teiknað: hg Yfirfarð: hg Fjöldi blaða 4 Blað nr. 202
	<p>netfang helgi@tskoli.is</p>		
	<p>Handwritten signature: <i>Helgi Gunnarsson</i></p>		
	<p>Handwritten signature: <i>Jón Rafns Antonsson</i></p>		
	<p>Handwritten signature: <i>Helgi Gunnarsson</i></p>		

Helgi Gunnarsson