



- TÁKN Á TEIKNINGUM:
- [R] Reykskynjari
 - SL Slökkvitæki
 - BO Björgunarp
 - LR Lofttræsing
 - LR Lofttræsing
 - GK Gólfkótar
 - GN Gólfniðurfall
 - GSN Gegnumstreymisniðurfall
 - 01.01.01 Matshluta og noteininganúmer
 - ← Rýmingarætt björgunarp
 - ← Rýmingarleið
 - ⬇ Kótar á sniðum
 - ⊙ Gólfkóti á grunnmyndum

Skráningartafli: Ofanleitisvegur 3, Vestmannaeyjum
 Landnúmer: 223490
 Matshlutanúmer: 01

Skrásetjari: Guðjón Þórisson
 Kennitala: 220370-3569
 Útgáfa: 4.01t Dags: 09.08.2015

Uppskipting og lýsing				Stærðir													
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	Reiknitala	D17
Lokun	Rými	Notkun	Höfuð-	Eignar-	Botnflötur	Míflötur	Stigarm	Op	Brúttóflötur	Brúttóflötur	Salarhæð	Salarhæð	Brúttó	Nettóflötur	Birt flatarmál	skiptarúmmáls	Skipta-
	hæð-roð	texti	flokkun	hald	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	sh < 1,8	min	max	rúmmál m ³	m ²	m ²	m ²	rúmmál m ³
Matshluti					34,9	0,0	0,0	0,0	34,9	0,0			124,0	28,6	34,9		95,810
Botn													7,0				
	01	1. hæð			34,9	0,0	0,0	0,0	34,9	0,0			117,0	28,6	34,9		95,810
A	0101	Sumarhús	N	0101	34,9				34,9		2,79	3,99	117,0	28,6	34,9	3,35	95,810

Athugasemdir

Sameignir sumra

Eignarhald	Eignarhald	Notkun texti	Birt flatarmál m ²	Skiptarúmmál Séreign m ³	Séreign og sameign m ³
	0101	Sumarhús	34,9	95,810	95,810
		Alls	34,9	95,810	95,810

Sigur In E

BYGGINGALÝSING:
 Ofanleitisvegur 3
 Landnúmer: 223490
 Staðgreinir: 8000-01-67330030

Um er að ræða sumarhús úr timbri, mhl 01
 UNDIRSTÖÐUR / BOTNPLÖTUR:
 Gólf hússins er úr timburgrind 45x195, einangrað með 200mm steinull. Undirstöður eru forsteyptir steinsteypu-hnallar sem settir eru ofan á vel þjappaða fyllingu.
 ÚTVEGGIR:
 Útveggir eru úr 150mm timburgrind, einangraðir með 150mm steinull, klæddir að utanverðu með krossvið, loftunargrind og svo kúprí "bjálkklæðningu" / bárujárn. Að innanverðu er rakavarnariag, raflagnagrind og þá panelklæðningu.

ÞAK:
 Þakvirki er úr timbri, einangrað með 200mm þakull. Sperrur klæddar með borðklæðningu (25x150), þakpappa og málmklæðningu eða sambærilegu.
 GLUGGAR OG HURDIR:
 Gluggar og hurðir eru úr við.
 Í öllum gluggum er tvöfalt k-gler (einangrunargler). Björgunarp eru í svefnherbergi, stærð er 950 mm á breidd og 1070 mm á hæð. innihurðir eru 800mm breiðar.
 UPPHITUN/LAGNIR:
 Upphitun hússins verður með ofnakerfi, sem fæðist með heitu vatni frá hitatúpu.
 Lagnir eru staðsettar í gólfum og lagnagrind undir plötuklæðningu í veggjum.
 Lagnaefni skal allt vera vottað af RB.

INNVEGGIR:
 Léttir innveggir eru byggðir upp úr 70mm timburgrind er klæðist með panil hvorumegin og einangrist með 70mm steinull.
 FLOKKUN KLÆÐNINGA:
 Sumarhús sé í flokki 2 (EI-30).
 BRUNAVARNIR:
 Fram kemur á teikningu hvar reykskynjarar, slökkvitæki og björgunarp eru staðsettir.

Út	10.08.15	GP	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	AF	Skýring:
Ofanleitisvegur 3		Teiknúmer:	
Vestmannaeyjum		100-01	
Aðaluppdrættir:		Mælikvæði:	
Afstöðumynd, snið og skráningartafli		1:100/1:500	
Hannað: Guðjón Þórisson		Teiknað: Guðjón Þórisson	
Dagsetning:	10.08.15	Verknúmer:	15 011
Frúmtæð:		A2	
Ábyrgðarm. og réttahf.		200752-4659	