



Stýringar.

- Neyslwaatnspípur.
- 1) Pípur utanhúss plastpípur, sem liggir fröstfritt í jöfnum sandlagi og huldar sandi.
 - 2) Pípur og fittings innanhúss galvaniseruð.
 - 3) Pípur einangruð með 15mm glerullarhólkum (+15 og +20 mm pípur), en störn með 20 mm hólkum.
 - 4) Pípur veðist með sisalpappa eða plastdukk yzt og kældar pípur veðist einnig næst rón á sama hátt.
 - 5) Milli útveggar og vatnna pípa kemur minnst 12mm plasteinangrun á vegg.
 - 6) Einangra má pípur á innveggjum með 10mm glerullarmottum, ef nauðsyn krefur og vatnir sem fyrir segir.
 - 7) Etni og fraganur lagna fylgi á öllum reglum og venjum um neyslwaatnslagnir í Vestmannaeyjum.
- Fallrör.
- 1) Notuð séu polypropýlen plastör, sem fallrör og greinrör innanhúss.
 - 2) Rónin séu einangruð með 10mm glerullarmottum og vatnir sisal- eða plastdukk yzt.
 - 3) Etni og fraganur lagna fylgi á öllum reglum um skólplagnir í Vestmannaeyjum.

..... Heitar neyslwaatnspípur
 Kældar neyslwaatnspípur

Benedikt B. Sigurðsson verkt.		
Höfðavegur nr. 63, Vestm.		
M	1.50	Hli. vatnis, skólplagn
D	skil 1.79	Staðs tekja í kjallara.
Nr.	2. 61.	Bun. B. Sigurðsson