



**Strembugata 10.**  
 Bíla og vagnageymsla.  
 Byggingartýsing.  
 Stéttir og jarfbundnir sökkjar og gólfplata koma á bjappaða fyllingu. Samm einangrun innana sökkja og undir gólfplötu.

Útveggir jarfbent steinsteipa einangradir með 100mm plast-einangrun vernet og múrhúðun.

Þak: Sperruþak. Í stálbiti 220mm kemur þrjútyfir bygginguna og hvílir á útveggjum. Sperrur 50x220mm koma síðan langsum 60-60 millibíl. Þakjárn, þakpappi, borðsklaðning 25x150 loftunarbíl 25mm, 200mm þakull, rakavarnarlag, rafmagnsgrind 45x45mm Gipsplötur 13mm. Húrdir og gluggar úr gagnrænni furu eða öðru víðurkenndu efni. Tröfall gler.

Í budarhúsi: Steiptir sökkjar, útveggir og gólf og loftplötur jarfbundnir. Útveggir einangradir og þussadur. Innveggir í kjallara og í hæð eru steiptir og múradir. Innveggir í ríshaf eru með timburgrind einangradir með steinull og kladdir 13mm þilplötum. Þak er valmabak með trímur krístum og einum veluxglugga þak. Þakjárn, þakpappi, borðsklaðning, loftbil, bolplast 35x45 rafmagnsgrind þilplötur. Einangrun milli sperra í sánstein 422.

Stærð húss: nettó, Brúttó, Rúmval  
 Kjallari: 88,8m² - 147,2m² - 222m²  
 1. Hæð: 113,1m² - 130,6 - 353m²  
 Ríshaf 54m² - 130,6 - 246m²  
 Hússamt 255m² - 408,4m² - 821m²  
 Loft: 631,5m²  
 Bíla og vagnageymsla:  
 Stærð: 60,16m² nettó  
 Tómbrúttó, 252m²

Málak  
 1:100  
 Útvefnd málak í em  
 Teiknað í ágúst 2008  
**Strembugata 10**  
 Bíla og vagnageymsla, - og tómstunda aðstada  
 Sneiding í budarhúsi.  
 Grunnmyndir: kjallara 1. hæð, ríshaf og bíla og vagnageymsla.  
 Agust Hreggviðsson