



SKÝRINGAR.

KALDAVATNSHEIMÆÐ SKAL BIKA MED ASFALT-PRIMER OG MED HEITU ASFALTI, SÍÐAN SKAL VEFJA MED STRÍ. OG BIK- AFTUR MED HEITU ASFALTI. AÐ LOKUM SKAL BERA ERENTSVATN YFIR ASFALTLAG PÍPUNNAR.

PÍPUR FYRIR HEITT OG KALT VATN INN-NEÐS SKAL EINANGRA MED 20 MM GLERULLARHÓLKUM EÐA ÖÐRU JAFN LÖÐU OG VEFJA MED SÍSALPAPPA. PÍPUR Í GÓLFRAUFIR SKAL AUK ÞESS STEYPA Í ASFALT. SÝNILEGAR PÍPUR SKAL EINANGRA SEM FYRR SEGIR, VEFJA MED SÍSALPAPPA OG STRIGA OG TVÍMÆLI.

PÍPUR Í VEGGEINANGRUN SKULU LIGGJA MÍNNEST 10 CM YFIR GÓLFPL. ALLT LAGNAEFNI PÍPUR OG FITTINGS SKAL VERU-ULVANISERAD.

NEYZLUVATNSKERFIÐ SKAL BRÝSTIPRÓFA MED 6 kg/cm² BRÝSTINGI Í 24 KLST.

EFNI OG FRÁV. VUR SÉ Í SAMRÆMI VIT. FÖLUGERDIR UM HEITAR OG KALDAR VATTNLAGNIR.

HÚSNÆÐISMÁLASIOFNJA RÍKISINS	
VATNSLAGHLE.	SÉRTEIKNING
GRUNNMYND ÍBÚÐAR	VERK NR. 2050
	MKV. 1:50
	ÁGÚST 1974
<i>Björn Jónsson / Guðrún Halvadóttir</i>	